MP24L 25mm

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
10			**BIJZONDERE VERHARDINGEN**					
100010			AANBRENGEN KUNSTGRAS Aanbrengen kunstgras valondergronden volgens tekeningnr. …… Situering:	m²	100,00	V		
100020			Aanbrengen onderlaag van A.P.E. valmatten Aanbrengen op geprofileerde menggranulaat - of zandlaag volgens bestekspost ……. type: TigerTurf MP24L 25mm (max. valhoogte 120cm, volgens NEN-EN 1177:2008) leverancier: TigerTurf Nederland o.g. dikte:25mm	m²			100,00	L
100030			Aanbrengen zandingestrooide kunstgrasmat Aanbrengen op onderlaag van A.P.E. valmatten volgens bestekspost ……. Instrooien en invegen met ovengedroogd kwartszand 0,2-1,0mm type: TigerTurf MP24L 25mm (max. valhoogte 120cm, volgens NEN-EN 1177:2008) leverancier: TigerTurf Nederland o.g. dikte: poolhoogte 24 mm kleur: groen N.B.: voor kleur kan ook gekozen worden voor rood(terracotta), blauw of geel.	m² kg			100,00 1500,00	L L