MP24L 35mm

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**BIJZONDERE VERHARDINGEN**					
100010	8025		AANBRENGEN KUNSTGRAS					
			Aanbrengen kunstgras valondergronden volgens tekeningnr. ……	m²	100,00	V		
			Situering:					
100020	802501		Aanbrengen onderlaag van A.P.E. valmatten	m²			100,00	L
			Aanbrengen op geprofileerde menggranulaat - of zandlaag volgens bestekspost ……..					
			type: TigerTurf MP24L 35mm (max. valhoogte 170cm, volgens NEN-EN 1177:2008)					
			leverancier: TigerTurf Nederland o.g.					
			dikte:35mm					
100030	802501		Aanbrengen zandingestrooide kunstgrasmat	m²			100,00	L
			Aanbrengen op onderlaag van A.P.E. valmatten volgens bestekspost …….					
			Instrooien en invegen met ovengedroogd kwartszand 0,2-1,0mm	kg			1500,00	L
			type: TigerTurf MP24L 35mm (max. valhoogte 170cm, volgens NEN-EN 1177:2008)					
			leverancier: TigerTurf Nederland o.g.					
			dikte: poolhoogte 24 mm					
			kleur: groen					
			N.B.: voor kleur kan ook gekozen worden voor rood(terracotta), blauw of geel.					